



		ESSENCE					DIESEL					
		1.2L PureTech 82 BVM5	1.2L Puretech 82 ETG5	1.2L PureTech 110 S&S BVM5 STT	1.2L PureTech 110 S&S EAT6 STT	1.2L PureTech 130 S&S BVM6 STT	1.6L BlueHDi 75 BVM5	1.6L BlueHDi 100 S&S BVM5 STT	1.6L BlueHDi 100 BVM5	1.6L BlueHDi 100 S&S ETG6 STT	1.6L BlueHDi 120 S&S BVM6 STT	
		EB2F MA	EB2F MAPS	EB2DT BE STT	EB2DT AT6 III STT	EB2DTS MCM STT	DV6FE BE	DV6FD BE STT	DV6FD BE	DV6FD MCP STT	DV6FC MCM STT	
GENERALITES	Cylindrée (cm ³)	1 199	1 199	1 199	1 199	1199	1560	1560	1560	1560	1560	
	Puissance maxi en kW (ou ch) / régime (tr/min)	60 (82) / 5750	60 (82) / 5750	81 (110) / 5500	81 (110) / 5500	96 (130) / 5500	55 (75) / 3500	70 (100) / 3500	70 (100) / 3500	70 (100) / 3500	88 (120) / 3500	
	Couple maxi (Nm) / régime (tr/min)	118 / 2750	118 / 2750	205 / 1750	205 / 1750	230 / 1750	230 / 1750	254 / 1750	254 / 1750	254 / 1750	300 / 1750	
	Boîte de vitesses	MA - 5N manuelle	MA - 5N pilotée	BE - 4L manuelle	AT6 III - automatique	MCM - 6C manuelle	BE4 - 5O manuelle	BE4 - 5O manuelle	BE4 - 5O manuelle	MCP - pilotée	MCM - 6G manuelle	
Catégorie administrative (CV)	4	4	5	6	7	4	5	4	5	6		
Pneumatiques		195/65 R15 H ⁽¹⁾ 195/60 R16 H	205/55 R16 V ⁽²⁾ 195/65 R15 H 195/60 R16 H ⁽¹⁾	195/60 R 16 H ⁽¹⁾ 205/50 R17 V	185/65 R15 H ⁽¹⁾ 195/65 R15 H ⁽¹⁾ 195/55 R16 H 195/60 R16 H 205/50 R17 V	195/60 R16 H ⁽¹⁾ 205/50 R17 V	195/65 R15 H 195/60 R16 H ⁽¹⁾ 205/50 R17 V	205/55 R16 V ⁽²⁾ 195/60 R16 H ⁽¹⁾ 205/50 R17 V	195/65 R15 H 195/60 R16 H ⁽¹⁾ 205/50 R17 V	195/65 R15 H 195/60 R16 H ⁽¹⁾ 205/50 R17 V	195/65 R15 H ⁽¹⁾ 195/60 R16 H 205/50 R17 V	
PERFORMANCES	Vitesse maximale (km/h)	169	170	191	188	200	165	183	180	180	192	
	Accélérations (secondes) • 1 000 m départ arrêté • 0 à 100 km/h	35,1 / 36,8	36,3 / 37,0	31,4 / 32,5	31,8 / 32,9	30,4 / 31,4	35,5 / 36,7	32,9 / 34,0	32,9 / 34,2	32,9 / 34,2	33,4 / 34,5	31,5 / 32,4
		13,5 / 15,5	15,4 / 16,6	9,9 / 10,9	10,3 / 11,3	9,3 / 10,2	13,8 / 15,4	11,3 / 12,5	11,3 / 12,5	11,3 / 12,5	11,9 / 13,1	9,6 / 10,4
	Reprises (secondes) • 80 à 120 km/h sur l'avant-dernier rapport • 80 à 120 km/h sur le dernier rapport	12,6 / 14,6	12,3 / 13,9 ⁽³⁾	9,1 / 10,4	7,3 / 8,2 ⁽³⁾	10,5 / 11,2	12,4 / 14,2	9,9 / 11,3	9,6 / 10,9	9,6 / 10,9	8,7 / 9,8 ⁽³⁾	9,6 / 10,6
17,3 / 20,1		--	12,6 / 13,8	--	12,5 / 14,0	15,2 / 17,4	15,3 / 17,4	13,6 / 15,4	13,6 / 15,4	--	13,1 / 14,6	
CONSOMMATIONS	ECE - consommation urbaine (l/100 km)	6,0	5,0 / 5,2	5,3	5,9	6,0	4,4	3,8	4,2	4,4	4,1	4,3
	EUUC - consommation extra urbaine (l/100 km)	4,3	4,0 / 4,1	3,9	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	Consommation mixte (l/100 km)	4,9	4,4 / 4,5	4,4	4,8	4,8	3,7	3,5	3,6	3,7	3,6	3,7
	Emissions de CO ₂ (g/km)	114	102 104	103	110	110	97	90	95	97	95	96
	Capacité du réservoir (l)	50	50	50	50	50	45	45	45	45	45	45
DIMENSIONS (m)	Longueur hors tout	4,159										
	Largeur caisse aux poignées / avec rétroviseurs repliés / dépliés	1,739 / 1,829 / 2,004										
	Hauteur en ordre de marche (avec les pleins)	1,556										
	Empattement	2,537										
	Porte-à-faux AV / Porte-à-faux AR	0,821 / 0,801										
	Voie AV / Voie AR au centre roue (au sol)	1,472-1,482 / 1,482-1,492										
COFFRE	Volume de coffre selon méthode VDA 210 (dm ³)	350 (VDA 210) / 360 (VDA 211)										
POIDS (kg)	Masse à vide (avec les pleins)	1 045	1 055	1 090	1 140	1 160	1 160	1 180	1 160	1 195	1 200	
AERODYNAMIQUE	SCx surface de traînée (m ²)	0,72	0,69 0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,69 0,72	0,72	0,72	0,72	

(1) Pneumatique Très basse résistance au roulement (2) Pneumatique Ultra basse résistance au roulement (3) Performances réalisées en mode Automatique / Drive