

Pneus Goodyear KMAX en 17,5 pouces, à fort potentiel kilométrique pour remorque surbaissée

Goodyear élargit sa gamme de pneus KMAX T pour les remorques surbaissées. Ils sont destinés aux jantes de 17,5" et sont disponibles en cinq dimensions. Ils offrent un potentiel kilométrique élevé et reçoivent le marquage hiver 3PMSF (3 Peak-Mountain-Snow-Flake) pour une mobilité en toutes saisons.


Ils sont particulièrement adaptés aux exigences du transport de matériel volumineux ou lourd, comme des engins ou du matériel de construction ou agricole ou des éléments indivisibles comme des pièces d'éoliennes. Souvent, ces remorques ont de nombreux essieux, dont certains peuvent être orientables.



"Le transport de marchandises volumineuses ou lourdes est un secteur très spécialisé dans lequel la fiabilité est essentielle. Les pneus KMAX T pour remorque surbaissée sont conçus spécifiquement pour ce type de transport ; offrant de hauts niveaux de durabilité et de robustesse, un potentiel kilométrique élevé, une résistance au roulement faible et une performance en toutes saisons confirmée par le marquage 3PMSF." explique Benjamin Willot, directeur marketing pneus poids-lourd de Goodyear Europe, Moyen-Orient et Afrique. "La performance en toutes saisons de ces pneus est un avantage important pour les transporteurs, non seulement, ils peuvent rouler en toutes saisons, mais aussi en respectant les législations sur les pneus hiver à travers l'Europe."

Caractéristiques du KMAX T

La bande de roulement du KMAX T permet une distribution optimale de la pression de l'empreinte au sol pour un potentiel kilométrique élevé, une usure régulière et une faible



résistance au roulement. Les fortes pressions exercées par les remorques surbaissées sont distribuées sur une surface de contact large grâce à la conception de la bande de roulement à 4 rib (nervures). Les lamelles longitudinales des blocs de gomme permettent l'adhérence sur routes mouillées ou enneigées. Les rainures disposées le long de lignes en zig-zag offrent de multiples angles mordants pour assurer l'adhérence et la traction.

La conception de la carcasse a été réalisée spécifiquement pour les applications exigeantes de remorques surbaissées.



Information presse

Goodyear KMAX T pour remorques surbaissées : dimensions disponibles

Pneu	Dimension	Charge/Vitesse Indice 1	Charge/Vitesse Indice 2	Bruit	3PMSF
KMAX T	205/65R 17.5	129/127K	130/130J	71))	√
KMAX T	205/65R 17.5	129/127K	132/132F	71))	√
KMAX T	245/70R 17.5	143/141J	146/146F	69)	√
KMAX T	215/75R 17.5	135/133J		69)	√
KMAX T	235/75R 17.5	143/141J	144/144F	69)	√

La gamme complète pour remorque Goodyear KMAX T comprend six dimensions : 435/50R19.5 et 385/55R22.5, 385/65R22.5 (indice de charge 164), 425/65R22.5 et 445/65R22.5.

À propos de Goodyear

Goodyear est l'un des principaux fabricants de pneumatiques au monde. La société, dont le siège mondial est à Akron, aux Etats-Unis, fabrique des pneumatiques dans 47 usines réparties dans 21 pays. Présent dans presque tous les pays du monde, le groupe emploie environ 65 000 personnes. Ses deux centres d'innovation, à Akron (Ohio) au siège de la société et à Colmar-Berg au Luxembourg conçoivent et développent des produits et services à la pointe de l'innovation, qui sont pour la plupart devenus des standards.

Suivez nous sur Twitter @GoodyearPress et rejoignez notre groupe [ThinkGoodMobility group](#) sur LinkedIn.

Toutes les informations presse sont disponibles sur : news.goodyear.eu