

Désignation	Dimensions avec arceau de fixation (L x P x H) [mm]	Puissance lumineuse théorique [lm]	Puissance lumineuse effective à température de fonctionnement	Nb de LED	Distribution lumineuse	Lux théorique à 10 m	Tension nominale [V]	Puissance absorbée [W]	Indice de protection	Température de fonctionnement	Fixation
<b>R-1000-F</b>	84 x 111 x 65	1 000	600	4	Etendue	27,0	12/24	12	IP67	-40°C - +65°C	Goujon fileté M8
<b>O-2000-F</b>	143 x 120 x 65	2 000	1 250	8	Etendue	63,0	12/24	24	IP67	-40°C - +65°C	Goujon fileté M8
<b>S-1500-F</b>	88 x 100 x 102	1 500	1 100	6	Etendue	33,0	12/24	18	IP67	-40°C - +65°C	Goujon fileté M8
<b>S-2250-C</b>	112 x 131 x 74	2 250	1 500	9	Etendue - Précise	73,4	12/24	27	IP67	-40°C - +65°C	Goujon fileté M10
<b>S-1000-C</b>	70 x 96 x 46	1 000	600	4	Etendue - Précise	17,0	12/24	12	IP67	-40°C - +65°C	Goujon fileté M8
<b>S-2250-F</b>	112 x 131 x 74	2 250	1 500	9	Etendue	29,0	12/24	27	IP67	-40°C - +65°C	Goujon fileté M10
<b>S-1000-F</b>	70 x 96 x 46	1 000	600	4	Etendue	7,1	12/24	12	IP67	-40°C - +65°C	Goujon fileté M8