



CITROËN

LAMBERET

**CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES CITROËN**

**Jumpy
PLANCHER**

*Volume record : près de 8M³
passage de roues palettisable*

*Cellule profilée aérodynamique
bas de caisse carénés*

*Porte arrière Distriflex
3 battants de série*

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Jumpy PLANCHER



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Jumpy plancher cabine.

Avec prise transformateur.

Attelage remorque: consultez nous au préalable (caisse et marchepied spécifiques).

Si groupe frigorifique poulie-moteur:

1.6 HDI 95: kit disponible avec ou sans climatisation.

2.0 HDI 120: nous consulter.

Tous: sans Stop&Start ou désactivable.

Données indicatives - Consultez nous pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule moulée qualité ATP Isotherme Renforcé, constituée d'un système étanche de panneaux composites 100% conformés, de **technologie et fabrication Lamberet**.

Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes et externes en polyester indéformable, revêtu de gel-coat antibactérien.

Absence de métal et de fixation traversante évitant corrosion et pont thermique. Faces latérales avec inserts noyés prédisposant à la pose d'aménagements. Charge utile et résistance optimisées.

De série: ouverture arrière 3 battants OT3 Distriflex, poignée 1 mouvement Easy-Handle, éclairage intérieur LED, plancher gel-coat lisse gris avec 2 écoulements et caissons de roues intégrés avec protection, marchepied arrière protection urbaine largeur totale, 3^{ème} feu stop à LED.

GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF, posé en face avant.

Puissance et technologie (poulie-moteur) adaptées selon utilisation.

Options de groupe: bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, déflecteur aérodynamique, certification Pharma, multi-température...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

Revêtement de plancher aluminium damier ou gel-coat antidérapant corindon ; porte latérale 0.90x1.62 avec maintien ATP Isotherme Renforcé ; cloison fixe/souple pour multi-température ; étagères réglables & relevables ; étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles ; rails ; lisses ; Interinox ; toit porteur et penderies ; seuil marée et écoulements ; rideaux anti-déperdition ; radar de recul ; publicité...

Dimensions indicatives (m) *

	Jumpy PC
Longueur hors tout	5.45
Largeur hors tout	1.97
Hauteur hors tout	2.39
Longueur utile maxi	2.48
Largeur utile maxi	1.81
Hauteur utile hors évaporateur	1.70
Largeur Hauteur entrée de porte arrière	OT3 de série: passage 0.85 (battant central) à 1.79 (ouv. totale) 1.69
Largeur entre passage de roues	1.21
Hauteur seuil de chargement	0.60
Volume utile (m ³)	7.60
Masse (kg) hors options et groupe	450

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 03/2017



YouTube



f



in



www.lamberet.com