

1125**S2AS**

Traitement Huile Moteur

PROPRIÉTÉS :

- Principe actif reducteur de friction et antioxydant.
- Actif low SAPS agissant en synergie avec les anti frictions des huiles moteurs.
- Technologie SAAS " Surface Activated Additive System" qui s'active sous la chaleur et la friction.
- Produit sans nano technologie pour plus de sécurité d'emploi et de retraitement.

RÉSULTATS :

- Réduit la friction et l'usure des moteurs traités précisément aux endroits où celles-ci s'exercent.
- Améliore la tenue de l'huile durant tout l'intervalle de vidange.
- Assure une protection à long terme du moteur.
- Réduit le niveau de bruit et les vibrations du moteur.
- Additif compatible avec les moteurs nécessitant des huiles low SAPS et mid SAPS , tout en restant compatible avec les moteurs classiques.
- Compatible avec les filtres à particules et les catalyseurs de dépollution.

MODE D'EMPLOI :

Convient pour 4 à 6 litres d'huile moteur. Traite les moteurs diesel , essence, hybride et GPL avec et sans turbocompresseurs. Compatible avec les véhicules de dernière génération nécessitant des huiles low ou mid SAPS. Prendre garde à ne pas dépasser le niveau maximum d'huile. Ajouter la dose au moteur chaud , de préférence dans une huile récente et faire tourner quelques minutes afin d'homogénéiser le mélange traitement / lubrifiant moteur. Ce traitement peut être renouvelé lors de chaque vidange.



Volume Net : 300 ml
Réf : 1125

v1.0 141216