

INLET VALVE SOLUTION

NETTOYANT SOUPAPES D'ADMISSION

Version 1 – FEVRIER 2018

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINITION

- ◆ Les moteurs à injection directe peuvent présenter un encrassement des soupapes d'admission causé par la ventilation du carter (dépôts de laques) et la recirculation des gaz d'échappement (dépôts de suies, calamines).
- ◆ INLET VALVE SOLUTION permet le nettoyage des soupapes d'admission avec démontage et rétablit le passage optimal des flux gazeux dans le conduit d'admission.

PROPRIETES

- ◆ Cette solution décolle et solubilise les dépôts (suies, calamines, laques, ...) présents sur les soupapes et dans le conduit d'admission.
- ◆ Formule sans danger, sûr pour les utilisateurs, non corrosive pour les métaux.

MODE D'EMPLOI

Se référer au dossier technique (DT16) sur notre site internet www.mecatech-performances.com

- ✓ Remplir le puits d'admission avec la solution (soupapes fermées).
- ✓ Laisser agir au moins 30 minutes.
- ✓ Puis, à l'aide des outils fournis, brosser/Gratter les soupapes et les conduits.
- ✓ Aspirer le produit avec la seringue et son prolongateur.
- ✓ Renouveler l'opération si besoin.

DONNEES DE SECURITE

- ◆ Consulter les FDS des produits disponibles sur notre site www.mecatech-performances.com .

CONDITIONNEMENT

- ◆ Conditionnement : Dose de 400 mL
- ◆ Référence : MT403

*Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller.
Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.*