

Monospace CARENS

Le Pouvoir de Surprendre

ÉQUIPEMENTS NOUVEAU KIA CARENS 7 PLACES

MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS	MOTION	ACTIVE	PREMIUM
1,6 essence GDi 135 ch ISG ⁽¹⁾ BVM6 7 places	•	•	•
1,7 Diesel CRDi 115 ch BVM6 7 places	•	-	-
1,7 Diesel CRDi 115 ch ISG ⁽¹⁾ BVM6 7 places	-	•	-
1,7 Diesel CRDi 141 ch ISG ⁽¹⁾ BVM6 7 places	-	•	•
1,7 Diesel CRDi 141 ch ISG ⁽¹⁾ DCT7 7 places	-	•	
Commutateur ECO : optimisation des changements de rapports sur boîte à double embrayage	-	•	•
Indicateur de changement de rapport (sur boîte manuelle uniquement)	•	•	•
SÉCURITÉ			<u> </u>
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)			
Airbags frontaux (passager déconnectable), latéraux et rideaux	•	•	
	•		
Alarme antivol périmétrique anti-intrusion	•		•
Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération (ESS)	-	•	
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité			-
Appuie-tête avant et arrière réglables en hauteur	•	•	•
Assistance au démarrage en côte (HAC)	•	•	•
Assistance au freinage d'urgence (BAS)	•	•	•
Assistance de direction modulable Flex Steer™ (3 modes : Confort, Normal, Sport)	•	•	•
Ceintures de sécurité avant à prétensionneurs, limiteur d'effort et réglable en hauteur	•	•	•
Contrôle de pression des pneumatiques	•	•	•
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)	•	•	•
Déverrouillage automatique des portes en cas de collision	•	•	•
Direction à assistance électrique asservie à la vitesse	•	•	•
Eclairage statique d'intersection	•	•	•
Essuie-glace avant automatique	-	•	•
Feux avant diurnes à technologie LED	•	•	•
Feux arrière à technologie LED	-	-	•
Kit de dépannage en cas de crevaison	•	•	•
Projecteurs antibrouillard avant	-	•	•
Régulateur / limiteur de vitesse	•	•	•
Régulateur de couple et assistance au contre-braquage (VSM)	•	•	•
Roue de secours galette	0	٥	0
Système de fixation ISOFIX sur sièges latéraux de 2 ^{nde} rangée	•	•	•
Système de surveillance des angles morts (BSD) avec détection de trafic arrière (RCTA)	-	-	•
Témoins de non-bouclage des ceintures avant et arrière	•	•	•
Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse	•	•	•
EXTÉRIEUR			<u>'</u>
Contour de calandre aspect chrome et application noir laqué sur grille de calandre	-		
Coques de rétroviseurs couleur carrosserie	•		
Eclairage de proximité sous les rétroviseurs extérieurs	-		•
Insert type chrome de ligne de coffre	-		
Jantes 16" avec enjoliveurs Féroé	•	-	
Jantes en alliage 17"	<u> </u>	•	•
· ·	-		
Jonc de vitres latérales aspect chrome			-
Lunette et vitres latérales arrière surteintées	-	•	•
Peinture métallisée	0		0
Poignées de portes couleur carrosserie	•	•	-
Poignées de portes extérieures aspect chrome	-	-	•
Protections de boucliers avant et arrière teinte aluminium	-	-	•
Rails de toit aspect métal	-	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	-	•	•
Répétiteur de clignotant intégré aux rétroviseurs extérieurs	-	-	•

INTÉRIEUR	MOTION	ACTIVE	PREMIUM
Application noir anodisé sur la partie centrale de la planche de bord	•	-	-
Application noir "Carbon" sur la partie centrale de la planche de bord et sur les contre-portes		•	
Application noir laqué sur le volant et la console centrale	-	•	•
Boîte à gants réfrigérée	•	•	•
Casiers de rangement sous le plancher de 2 ^{nde} rangée	•	•	•
Compteur de tableau de bord rétro-éclairé "Supervision" avec écran couleur LCD 4,2"	-	-	•
Console centrale avec compartiment de rangement fermé, accoudoir et porte-gobelets intégrés	•	•	•
Contre-portes gainés aspect cuir	-	•	•
Eclairage d'ambiance	-	•	•
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé conducteur et passager	•	•	•
Poches aumônières au dos des sièges avant	•	•	•
Rideau pare-soleil latéraux de 2 ^{nde} rangée	-	-	•
Sellerie tissu "Hudson" noir	•	-	-
Sellerie tissu "Fraser" noir	-	•	•
Sellerie cuir "Victoria" noir	-		Р
Siège conducteur réglable en hauteur	•	•	•
Siège passager avant avec mise en tablette	•	•	•
Siège conducteur à réglages électriques (10 axes)	-	-	Р
Sièges de 2 ^{nde} rangée individuels, inclinables, coulissants et rabattables (plancher plat)	•	•	•
Tablette aviation au dos des sièges avant	-	•	•
·			
CONFORT			
Allumage temporisé des projecteurs après verrouillage du véhicule (fonction escorte)	•	•	•
Climatisation manuelle	•	-	-
Climatisation automatique bi-zone	-	•	•
Connectique audio AUX, USB et iPod®	•	•	•
Désembuage automatique du pare-brise	-	•	•
Diffuseur d'air en Z ^{nde} rangée	•	•	•
Essuie-glace avant à intermittence	•	•	•
Essuie-glace arrière	•	•	•
Essuie-glace avant dégivrant	-	-	Р
Frein de parking électrique	-	•	•
Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et anti-pincement coté conducteur	•	-	-
Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et anti-pincement	-	•	•
Ordinateur de bord	•	•	•
Ouverture et démarrage sans clé "Smart Key"	-	-	•
Prise 12 volts	•	•	•
Prise 12 volts dans le coffre	•	•	•
Purificateur d'air (ioniseur)	-	•	•
Radars de parking avant	-	•	•
Radars de parking arrière	-	•	•
Radio CD / MP3, 6 haut-parleurs, avec commandes au volant	•	-	-
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement	-	-	•
Système actif d'aide au stationnement en créneau	-	-	•
Système de navigation, écran tactile couleur 7″, cartographie Europe avec 7 ans de mises à jour et services connectés TomTom® Live ⁽²⁾ et compatibilité Android Auto™ et Apple CarPlay™	-	•	•
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio (selon compatibilité du téléphone)	-	•	•
Toit vitré panoramique, ouvrant / entrebâillant électriquement, avec rideau occultant électrique	-	0	•
Verrouillage centralisé à distance	•	•	•
Sièges avant et latéraux arrière (2 ^{nde} rangée) chauffants	-	-	Р
Sièges avant ventilés	-	-	Р
Volant chauffant	-	-	Р
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir Volant réglable en hauteur et en profondeur	-	•	•
9			
PACK OPTIONS			
Pack Lounge: - Essuie-glace avant dégivrant			
- Sellerie cuir «Victoria» noir - Siège conducteur à réglages électriques (10 axes)			
- Sièges avant et latéraux arrière (2 ^{nde} rangée) chauffants	-	-	0
- Sièges avant ventilés			
- Volant chauffant			

[•] Équipement disponible de série / • Équipement disponible en option / P Équipement disponible dans un pack d'option / - Équipement non disponible (1) Système Stop & Go ((SG)) de coupure du moteur à l'arrêt i Pod® (2) Via connexion Internet depuis un téléphone compatible, hors frais de connexion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOUVEAU KIA CARENS 7 PLACES

MOTORISATIONS						
Moteur		1,6 essence GDi 135 ch ISG BVM6	1,7 CRDi 115 ch BVM6	1,7 CRDi 115 ch ISG BVM6	1,7 CRDi 141 ch ISG BVM6	1,7 CRDi 141 ch ISG DCT
Туре		4 cylindres en ligne à injection directe - 16 soupapes avec distribution variable (CVVT) 4 cylindre en ligne à injection directe à rampe commune haute pression (Common rail) turbo compresseur à géométrie variable (VGT) 16 soupapes				
Cylindrée (cm³)		1 591	1 685	1 685	1 685	1 685
Puissance maximale		135 ch (99,0 kW) à 6 300 tr.min	115 ch (85 kW) à 4 000 tr.min	115 ch (85 kW) à 4 000 tr.min	141 ch (104 kW) à 4 000 tr.min	141 ch (104 kW) à 4 000 tr.min
Puissance administrat	ive	7	6	6	7	7
Couple maximal		165 N.m (16,8 kg.m) à 4 850 tr.min	260 N.m (26,5 kg.m) de 1 250 à 3 000 tr.min	260 N.m (26,5 kg.m) de 1 250 à 3 000 tr.min	340 N.m (34.7 kg.m) de 1 750 à 2 500 tr.min	340 N.m (34.7 kg.m) de 1 750 à 2 500 tr.mir
Boîte de vitesses		Boîte mécanique	Boîte mécanique	Boîte mécanique	Boîte mécanique	Boîte à double embrayag
Nombre de rapports		6 rapports	6 rapports	6 rapports	6 rapports	7 rapports
Distribution				Chaîne		
PERFORMANCES						
Vitesse maxi (km/h)		185	181	181	191	189
Accélération 0-100 kr	n/h (s)	11,3	13,0	13,0	10,4	11,3
CONSOMMATIONS						
Urbaine (I/100km)		7,8	5,5	4,7	5,1	5,3
Extra-urbaine (I/100k	m)	5,2	4,4	3,9	4,2	4,5
Mixte (I/100km)		6,2	4,8	4,2	4,5	4,8
Émissions de CO ₂ (mix		143	125	109	118	127
Capacité du réservoir	(litres)	Caranaa	Diesel	58	Diegel	Discol
Type de carburant		Essence	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
CHÂSSIS			\			
Direction	,		A crémaillère e	et pignon, avec assistance éle	ctrique (MDPS)	
Rayon de braquage (n	1)			5.5		
Cusponsian suppt	,	Indésendente suesismb	as de ferse tues assude Ma		v at amortiscoves à sas Dave	a stabilizatrica antirovile
Suspension avant	-,			cPherson, ressorts hélicoïdau		
arrière	,		Semi-rigide, avec essieu mu	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélic	oïdaux et amortisseurs à gaz	
arrière Freins avant	7		Semi-rigide, avec essieu mu Dis	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélic ques ventilés 16″ / 300 x 28	oïdaux et amortisseurs à gaz mm	
arrière	,		Semi-rigide, avec essieu mu Dis Disque	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélic ques ventilés 16″ / 300 x 28 s pleins 15″ / 284 x 10 mm à	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière	
arrière Freins avant			Semi-rigide, avec essieu mu Dis Disque Acier 16″ avec	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélic ques ventilés 16″ / 300 x 28	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatiqu	es		Semi-rigide, avec essieu mu Dis Disque Acier 16″ avec	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélic ques ventilés 16″ / 300 x 28 s pleins 15″ / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI	es		Semi-rigide, avec essieu mu Dis Disque Acier 16″ avec	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélic ques ventilés 16″ / 300 x 28 s pleins 15″ / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm)	es		Semi-rigide, avec essieu mu Dis Disque Acier 16″ avec	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélic ques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (versio	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovis	es		Semi-rigide, avec essieu mu Dis Disque Acier 16″ avec	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélic ques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovise Hauteur (mm)	es		Semi-rigide, avec essieu mu Dis Disque Acier 16″ avec	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélic ques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovishauteur (mm) Empattement (mm)	es EURES eurs extérieurs) (mm)		Semi-rigide, avec essieu mu Dis Disque Acier 16″ avec	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélic ques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525 1 805 1 605	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovise Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTÉRIE	es EURES eurs extérieurs) (mm)		Semi-rigide, avec essieu mu Dis Disque Acier 16″ avec	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélic ques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525 1 805 1 605	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovisi Hauteur (mm) DIMENSIONS INTÉRIE Hauteur sous	es EURES eurs extérieurs) (mm) EURES Avant 2 ^{nde} rangée		Semi-rigide, avec essieu mu Dis Disque Acier 16″ avec	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélic ques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525 1 805 1 605 2 750	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovisi Hauteur (mm) DIMENSIONS INTÉRIE Hauteur sous	EURES EURES Avant		Semi-rigide, avec essieu mu Dis Disque Acier 16″ avec	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélico ques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525 1 805 1 605 2 750	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovis: Hauteur (mm) DIMENSIONS INTÉRIE Hauteur sous plafond (mm)	eurs extérieurs) (mm) EURES Avant 2 ^{nde} rangée 3 ^{ème} rangée Avant (min/max)		Semi-rigide, avec essieu mu Dis Disque Acier 16″ avec	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélico ques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525 1 805 1 605 2 750 1 035 1 002	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovise Hauteur (mm) DIMENSIONS INTÉRIE Hauteur sous plafond (mm) Longueur aux	eurs extérieurs) (mm) EURES Avant 2nde rangée 3ème rangée Avant (min/max) 2nde rangée		Semi-rigide, avec essieu mu Dis Disque Acier 16″ avec	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélico ques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525 1 805 1 605 2 750 1 035 1 002 867 1 034 / 1 075 940	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovise Hauteur (mm) DIMENSIONS INTÉRIE Hauteur sous plafond (mm) Longueur aux	eurs extérieurs) (mm) EURES Avant 2nde rangée 3ème rangée Avant (min/max) 2nde rangée 3ème rangée		Semi-rigide, avec essieu mu Dis Disque Acier 16″ avec	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélicoques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovise Hauteur (mm) DIMENSIONS INTÉRIE Hauteur sous plafond (mm) Longueur aux	EURES EURES Avant 2 ^{nde} rangée 3 ^{ème} rangée Avant (min/max) 2 ^{nde} rangée 3 ^{ème} rangée Avant Avant		Semi-rigide, avec essieu mu Dis Disque Acier 16″ avec	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélico ques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525 1 805 1 605 2 750 1 035 1 002 867 1 034 / 1 075 940	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovise Hauteur (mm) DIMENSIONS INTÉRIE Hauteur sous plafond (mm) Longueur aux	eurs extérieurs) (mm) EURES Avant 2ºnde rangée Avant (min/max) 2ºnde rangée Avant 2ºnde rangée (avec rideaux pare-soleil)		Semi-rigide, avec essieu mu Dis Disque Acier 16″ avec	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélico ques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovise Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTÉRIE Hauteur sous plafond (mm) Longueur aux jambes (mm) Largeur aux épaules (mm)	eurs extérieurs) (mm) EURES Avant 2 ^{nde} rangée Avant (min/max) 2 ^{nde} rangée Avant 2 ^{nde} rangée Avant 2 ^{nde} rangée Avant 3 ^{nde} rangée Avant 3 ^{nde} rangée Avant 3 ^{nde} rangée		Semi-rigide, avec essieu mul Dis Disque Acier 16" avec Alliage 17" avec pneu	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélico ques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion) ons Active et Premium)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovisit Hauteur (mm) DIMENSIONS INTÉRIE Hauteur sous plafond (mm) Longueur aux jambes (mm) Largeur aux épaules (mm) Volume du coffre	eurs extérieurs) (mm) EURES Avant 2nde rangée 3ème rangée 3ème rangée 4vant (min/max) 2nde rangée 4vant 2nde rangée (avec rideaux pare-soleil) 3ème rangée 5 places (min/max)		Semi-rigide, avec essieu mul Dis Disque Acier 16" avec Alliage 17" avec pneu	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélicoïdau ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion) ons Active et Premium)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovise Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTÉRIE Hauteur sous plafond (mm) Longueur aux jambes (mm) Largeur aux épaules (mm) Volume du coffre (litres / norme VDA)	eurs extérieurs) (mm) EURES Avant 2nde rangée 3ème rangée Avant (min/max) 2nde rangée Avant 2nde rangée (avec rideaux pare-soleil) 3ème rangée 5 places (min/max) 7 places (min/max)		Semi-rigide, avec essieu mul Dis Disque Acier 16" avec Alliage 17" avec pneu	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélico ques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion) ons Active et Premium)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovis: Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTÉRIE Hauteur sous plafond (mm) Longueur aux jambes (mm) Largeur aux épaules (mm) Volume du coffre (litres / norme VDA) POIDS KIA CARENS 7	eurs extérieurs) (mm) EURES Avant 2nde rangée 3ème rangée 3ème rangée 4vant (min/max) 2nde rangée 4vant 2nde rangée (avec rideaux pare-soleil) 3ème rangée 5 places (min/max) 7 places (min/max)		Semi-rigide, avec essieu mul Dis Disque Acier 16" avec Alliage 17" avec pneu	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélicoques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion) ons Active et Premium)	
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovis: Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTÉRIE Hauteur sous plafond (mm) Longueur aux jambes (mm) Largeur aux épaules (mm) Volume du coffre (litres / norme VDA) POIDS KIA CARENS 7 Poids à vide (mini-ma:	eurs extérieurs) (mm) EURES Avant 2 ^{nde} rangée 3 ^{ème} rangée Avant (min/max) 2 ^{nde} rangée 3 ^{ème} rangée 4vant 2 ^{nde} rangée 4vant 2 ^{nde} rangée 5 places (min/max) 7 places (min/max)	1 408 - 1 531	Semi-rigide, avec essieu mul Dis Disque Acier 16" avec Alliage 17" avec pneu 492 / 1 694 - Cor	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélicoïdau ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525 1 805 1 605 2 750 1 605 2 750 1 035 1 002 867 1 034 / 1 075 940 707 1 438 1 440 (1 423) 1 313 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion) ons Active et Premium)	1 525 - 1 649
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovise Hauteur (mm) DIMENSIONS INTÉRIE Hauteur sous plafond (mm) Longueur aux jambes (mm) Largeur aux épaules (mm) Volume du coffre (litres / norme VDA) POIDS KIA CARENS 7 Poids à vide (mini-ma: Poids total autorisé en	eurs extérieurs) (mm) EURES Avant 2nde rangée 3feme rangée Avant (min/max) 2nde rangée Avant 2nde rangée Avant 2nde rangée Avant 2nde rangée (avec rideaux pare-soleil) 3feme rangée 5 places (min/max) 7 places (min/max) PLACES xi) (kg) n charge (kg)	1 408 - 1 531 2 140	Semi-rigide, avec essieu mul Dis Disque Acier 16" avec Alliage 17" avec pneu 492 / 1 694 - Cor	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélico ques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion) ons Active et Premium) le coffre : 44 litres 1 516 - 1 641 2 250	1 525 - 1 649 2 270
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovise Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTÉRIE Hauteur sous plafond (mm) Longueur aux jambes (mm) Largeur aux épaules (mm) Volume du coffre (litres / norme VDA) POIDS KIA CARENS 7 Poids à vide (mini-ma: Poids total autorisé et Charge tractable frein	eurs extérieurs) (mm) EURES Avant 2 nde rangée 3 eme rangée Avant (min/max) 2 nde rangée Avant 2 rangée Avant 2 nde rangée Avant 2 nde rangée 5 places (min/max) 7 places (min/max) PLACES xi) (kg) n charge (kg) ée (kg)	1 408 - 1 531 2 140 1300	Semi-rigide, avec essieu mul Dis Disque Acier 16" avec Alliage 17" avec pneu 492 / 1 694 - Cor 1 506 - 1 631 2 240 1 500	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélico ques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525 1 805 1 605 2 750 1 035 1 002 867 1 034 / 1 075 940 707 1 438 1 440 (1 423) 1 313 npartiment sous le plancher of 103 / 1 650 1 506 - 1 631 2 240 1 500	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion) ons Active et Premium) de coffre : 44 litres	1 525 - 1 649 2 270 1 500
arrière Freins avant arrière Jantes et pneumatique DIMENSIONS EXTÉRI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovise Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTÉRIE Hauteur sous plafond (mm) Longueur aux jambes (mm) Largeur aux épaules (mm) Volume du coffre (litres / norme VDA) POIDS KIA CARENS 7 Poids à vide (mini-ma: Poids total autorisé en	eurs extérieurs) (mm) EURES Avant 2ºnde rangée 3ºme rangée Avant (min/max) 2ºnde rangée Avant 3ºme rangée 5 places (min/max) 7 places (min/max) PLACES xi) (kg) n charge (kg) ée (kg) freinée (kg)	1 408 - 1 531 2 140	Semi-rigide, avec essieu mul Dis Disque Acier 16" avec Alliage 17" avec pneu 492 / 1 694 - Cor	cPherson, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélicoïdau tibras compact, ressorts hélico ques ventilés 16" / 300 x 28 s pleins 15" / 284 x 10 mm à pneumatiques 205/55 R16 (matiques 225/45 R17 (version 4 525	oïdaux et amortisseurs à gaz mm l'arrière finition Motion) ons Active et Premium) le coffre : 44 litres 1 516 - 1 641 2 250	1 525 - 1 649 2 270