



NOUVEAU SUV **PEUGEOT 3008**
Synthèse -08/2020 (Données en cours
d'homologation)

		PLUG-IN HYBRID ESSENCE	
		HYBRID 225 e-EAT8	HYBRID4 300 e-EAT8
		Euro 6.3	Euro 6.3
MOTEUR THERMIQUE	Cylindrée (cm³)	1 598	1 598
	Puissance maxi en kW (ou ch) / régime (tr/min)	133 (180) / 5500	147 (200) / 6000
	Couple maxi (Nm) / régime (tr/min)	300 / 3000	300 / 3000
	Pneumatiques	225/55 R 18 205/55 R 19	225/55 R 18 205/55 R 19
MOTEUR(S) ELECTRIQUE(S)	Moteur électrique	1 à l'avant	1 à l'avant - 1 à l'arrière
	Puissance maxi en kW (ou ch) / régime (tr/min)	81 (110) / 2500	81 (110) / 2500 (avant) - 83 (113) / 14000 (arrière)
	Couple maxi (Nm) / régime (tr/min)	320 entre 500 et 2500	320 entre 500 et 2500 (avant) - 166 entre 0 et 4760 (arrière)
	Batterie Li-Ion Haute tension Capacité (kWh) - Puissance (kW)	13,2 / 90	
	Autonomie électrique WLTP (km)	56	59
	Chargeur embarqué (kW) série / option	3,7 / 7,4	
	Temps de charge de 0 à 100 %	4h (prise renforcée 14A avec chargeur embarqué 3,7 kW) 1,45h (WallBox 32A avec chargeur embarqué 7,4 kW)	
TRANSMISSIONS	Type	Automatique e-EAT8 / 2 roues motrices	Automatique e-EAT8 / 4 roues motrices
	Nombre de rapports	8	
PERFORMANCE MOTORISATON HYBRIDE	Puissance maximum cumulée en kW (ch)	165 (225)	220 (300)
	Couple maximum cumulé (Nm)	360	520
PERFORMANCES (conducteur seul)	Vitesse maximale (km/h)	225	235
	Accélérations (secondes)		
	• 1 000 m départ arrêté	28,4	25,9
	• 0 à 100 km/h	8,7	5,9
Reprises (secondes)			
• 80 à 120 km/h sur l'avant-dernier rapport (en mode Hybrid)	4,7	3,6	
• 80 à 120 km/h sur le dernier rapport (en mode Hybrid)			
CONSOMMATIONS WLTP (NEDC)	Consommation mixte (l/100 km)	Min : 1,3 / Max : 1,4 (1,5)	Min : 1,2 / Max : 1,3 (1,5)
	Emissions de CO ₂ (g/km)	Min : 30 / Max : 32 (35)	Min : 29 / Max : 31 (34)
	Capacité du réservoir (l)	43	
DIMENSIONS	Longueur hors tout (m)	4,447	
	Largeur caisse aux poignées / rétros repliés / dépliés (m)	1,841 / 1,906 / 2,098	
	Hauteur en ordre de marche (avec les pleins) sans / avec barres de toit (m)	1620 / 1624	
	Empattement (m)	2,675	
	Porte-à-faux AV / Porte-à-faux AR (m)	0,923 / 0,849	
	Voie AV / Voie AR au centre roue (au sol) (m)	1,593 / 1,601	
	Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	10,67	
	Garde au sol (mm)	219	
	Angle de pare choc avant / arrière (degré)	20 / 29	
COFFRE	Volume mini du coffre (dm ³ VDA 210)	VDA 210 : 395	
	Volume maxi du coffre (dm ³ VDA 214)	VDA 214 : 1357	
	Bac de rangement dans le coffre pour câble de recharge	25 litres	
POIDS (kg)	Masse à vide (avec les pleins)	1 760	1 840
AERODYNAMIQUE	SCx surface de traînée (m ²)	0,811	0,814

Données en cours d'homologation