

Nouvelle Renault CLIO

Caractéristiques techniques*



Version	ESSENCE				DIESEL				RENAULT SPORT	
	1,2 16v 75 BVM5	ENERGY TCe 90 BVM5	ENERGY TCe 120 BVM6	ENERGY TCe 120 EDC	dCi 75 BVM5	ENERGY dCi 90 BVM5	ENERGY dCi 90 EDC	ENERGY dCi 110 BVM6	1.6 Turbo R.S. EDC	1.6 Turbo R.S. TROPHY EDC
MOTEUR										
Carburant	Essence sans plomb ou E10				Gazole				Essence sans plomb ou E10	
Niveau de dépollution					Euro6b					
Type moteur	Atmosphérique / injection multipoint séquentielle		Turbo / injection multipoint séquentielle		Turbo / injection directe / common rail				Turbo / injection directe séquentielle	
Cylindrée (cm³)	1 149	898	1 197	1 197	1 461				1 618	
Nombre de cylindres / de soupapes	4 / 16	3 / 12	4 / 16		4 / 8				4 / 16	
Puissance maxi Kw CEE (ch)	54 (75)	66 (90ch) [+4kW overboost]	87 (120)	87 (120)	55 (75)	66 (90)	81 (110)		147 (200)	162 (220)
Régime puissance maxi. (tr/min)	5 500	5 000	5 500	5 500	4 000				6 050	
Couple maxi Nm CEE	107	140 [+10Nm overtorque]	205	205	200	220	200		260	260 (280 en 4 et 5 ^{ème})
Régime couple maxi. (tr.min)	4 250	2 500	2 000		1 750				2 000	
Stop & start et récupération d'énergie au freinage	Non	Oui (selon versions)		Oui	Oui				Oui	
ROUES ET PNEUMATIQUES										
Pneumatiques de référence	15" : 185/65 R15 88T 16" : 195/55 R16 87H 17" : 205/45 R17 88V (sauf 1,2 16v)				15" : 185/65 R15 88T 16" : 195/55 R16 87H 17" : 205/45 R17 88V		16" : 195/55 R16 87H 17" : 205/45 R17 88V	15" : 185/65 R15 88T 16" : 195/55 R16 87H 17" : 205/45 R17 88V	17" : 205/45R17 88Y (Goodyear Eagle F1 Assymmetric 2) 18" : 205/40R18 86Y (Dunlop Sport Maxx RT)	18" : 205/40R18 (Michelin Pilot Super Sport)
FREINAGE										
Type de circuit de freinage					Circuit en X					
A.B.S / Répartiteur électronique de freinage / Assistance au freinage d'urgence					Série					
Aide au démarrage en cote / Contrôle dynamique de conduite (ESC)					Série					
Avant : disques ventilés / épaisseur (mm)					258 / 22				320 / 28	
Arrière					Moyeu tambour 8 ou 9 pouces (en fonction de la version)				Disques Pleins - 260 / 8	
PERFORMANCES										
Aérodynamique SCx	0,744	0,67		0,67				0,71		
Vitesse maxi (km/h)	167	180	199	199	168	180	176	194	230	235
0 - 100 km/h (s)	14,5	13,1	9	9,2	14,3	12	12,9	11,19	6,7	6,6
400 m D.A. (s)	19,5	18,6	16,2	16,5	19,1	18,3	18,7	17,5	14,6	14,5
1 000 m D.A. (s)	36,1	34,4	30,5	30,6	35,8	33,6	34,5	32,77	27,1	26,4
CONSOUMATIONS ET EMISSIONS										
CO ₂ (g/km)	127	94	Homologation en cours		120	85	82	92	Homologation en cours	
Cycle urbain (l/100km)	7,2	5,1	Homologation en cours		6,8	3,5	3,3	3,9	Homologation en cours	
Cycle extra-urbain (l/100km)	4,7	3,7	Homologation en cours		4,5	3,1	3,1	3,3	Homologation en cours	
Cycle mixte (l/100km)	5,6	4,2	Homologation en cours		5,4	3,3	3,2	3,5	Homologation en cours	
MASSES (kg) (Berline / Estate)										
Masse À Vide en Ordre de Marche	1 059 / 1 066	1 082 / 1 088	1 090 / 1 168	1 090 / 1 195	1 090 / 1 182	1 090 / 1 182	1 205 / 1 190	1 204 / 1 205	1 204	1 204
Masse Maxi Autorisée en Charge	1 564 / 1 607	1 621 / 1 639	1 659 / 1 668	1 686 / 1 695	1 695 / 1 702	1 695 / 1 702	1 728 / 1 735	1 706 / 1 716	1 711	1 711
Masse Totale Roulante autorisée	2 464 / 2 507	2 521 / 2 539	2 559 / 2 568	2 586 / 2 595	2 595 / 2 602	2 595 / 2 602	2 628 / 2 635	2 606 / 2 616	1 711	1 711
Charge utile (CU)	505 / 508	539 / 516	541 / 500	541 / 500	545 / 520	545 / 520	515 / 507	502 / 478	507	507

* Données en cours d'homologation