

AI CLEAN'R

AI CLEAN'R soufflette d'air pour la carrosserie, la mécanique et l'industrie

Cette soufflette d'air compacte et efficace est adaptée à tous les réseaux d'air grâce à de nombreuses versions disponibles.

Ces modèles répondent aux exigences des marchés:

- embout métal (L 100mm, effilée) idéal pour l'industrie et la mécanique.
- embout plastique (silencieuse, soufflage diffu) idéal pour la carrosserie.

Cette soufflette d'air est ATEX ZONE 1, elle assure sécurité et fiabilité dans vos ateliers.



Option:
support pour comptoir
pour 10 soufflettes



- Ergonomique: ultra légère, bonne prise en main et poignée antidérapante.
- Résistante à toute épreuve: polyamide renforcé antichoc.
- Performante et précise: soufflage puissant, contrôle précis des consommations d'air.
- Fiable et sécurisée: testée en laboratoire sur 1 250 000 cycles auprès de l'organisme de certification accrédité.
- Répond aux normes ATEX Groupe II, CAT 2G IIB T6.
- Silencieuse: bruit limité dans l'atelier (modèle carrosserie).
- Adaptée à tous les réseaux d'air: adaptateurs pour chaque domaine d'application.
- Raccord étanche et durable même après de nombreux montages.
- Version modèle carrosserie:
 - sécurisée: système de retour de pression si colmaté.
 - fiable: embout plastique anti-rayure.



EMBOUT PLASTIQUE
Modèle carrosserie
(Code jaune: silencieuse)



EMBOUT MÉTAL
(Code vert: pour industrie
puissance plus élevée)

Données techniques

	Embout métal	Embout plastique
Consommation d'air à 6 bar	380 l/min	290 l/min
Pression Maxi	10 bar	10 bar
T° Maxi	-15° à +70°	-15° à +70°
Poids	120 g	105 g
Matière	Polyamide renforcé conducteur	
Filetage	1/4" Femelle	

Codes

76210001	Soufflette plastique AI CLEAN'R sans embout
76210001S	Soufflette plastique AI CLEAN'R embout standard
76210001E	Soufflette plastique AI CLEAN'R embout Euro
76210002	Soufflette métal AI CLEAN'R sans embout
76210002S	Soufflette métal AI CLEAN'R embout standard
76210002E	Soufflette métal AI CLEAN'R embout Euro