



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Septembre 2015

La technologie UFI FILTERS au service du nouveau moteur 2.2 Multijet Euro 6 de la JEEP CHEROKEE

Le groupe UFI FILTERS, acteur majeur dans le domaine de la filtration, avec 21% de parts de marché au niveau mondial sur la filtration de l'huile et 23% sur la filtration du gazole, s'adjuge un nouveau projet en équipant du **filtre à gazole et du filtre à huile** le nouveau moteur lancé sur le marché par le groupe FCA pour la **JEEP CHEROKEE : le 2.2 Multijet Euro 6**, de 185 et 200 ch.

Le nouveau moteur Cherokee est équipé du **filtre à gazole complet** conçu et produit par le groupe UFI FILTERS. Ce module est formé d'un **double système de filtration**, avec un corps extérieur en aluminium et deux cartouches filtrantes à l'intérieur composées de matériaux 100% synthétiques qui garantissent une capacité élevée de filtration des impuretés présentes dans le carburant (jusqu'à 4 microns, conformément à la norme ISO 19438). L'efficacité de séparation de l'eau est de plus de 95% (ISO/TS 16332) grâce au principe de « coalescence », qui permet d'agglomérer les particules dispersées dans l'émulsion du diesel pour en faire de plus grosses gouttes, facilitant ainsi la séparation.

Le module de filtration UFI est en mesure de travailler à de très haute pression et d'assurer la protection maximale des systèmes d'injection Multijet de l'usure due aux résidus d'eau et de particules présents dans le gazole. Les performances en termes de consommation et d'émissions de gaz sont ainsi optimisées grâce à l'efficacité des produits UFI FILTERS, assurant par conséquent la longévité du moteur, dans le respect des procédures normales d'entretien indiquées par le constructeur.

Ces deux cartouches filtrantes sont disponibles pour l'Après-vente, avec la référence **26.019.01** pour la gamme **UFI FILTERS** et la référence **S 1019 NE** pour la gamme **SOFIMA FILTER**.

Le **module complet** de filtration de l'huile choisi par le Groupe FCA pour équiper la JEEP CHEROKEE est doté d'un corps en aluminium et la cartouche immergée est écologique, avec un média filtrant à base de fibres de cellulose. Sa très grande efficacité permet de garantir le remplacement à 30 000 km et d'assurer une résistance à l'éclatement supérieure à 20 bars.

Ce filtre est disponible dans la gamme Après-vente UFI avec la référence **25.083.00** et SOFIMA **S 5083 PE**.



UFI fuel filter for Jeep Cherokee